



## СПЛИТЕРЫ

**НОВИНКИ 2015**

### Splitter 1-2/Splitter 1-4 (IP65)

Сплиттеры DMX сигналов SPLITTER1-2/SPLITTER1-4 (IP65) на 2 и 4 независимых выхода предназначены для гальванической развязки и формирования фронтов сигнала в протоколе DMX-512 при использовании их на театральных, концертных площадках и в архитектурной подсветке зданий.



#### Технические характеристики:

	SPLITTER 1-2	SPLITTER 1-4
Напряжение питания, В	110-240, одна фаза	110-240, одна фаза
Частота сети, Гц	50/60	50/60
Потребляемая мощность, не более ВА	1,5	2,5
Степень защиты	IP65	IP65
Диапазон рабочих температур, °С	-30 ÷ +50	-30 ÷ +50
Количество входных DMX каналов	1	1
Количество выходных DMX каналов	2	4
Встроенный терминатор, номинал, Ом	120	120
Способ монтажа блока	на стену	на стену
Тип изоляции	оптронная	оптронная
Напряжение изоляции не менее, В	1500	1500
Габариты блока по основанию, мм	201 x 122 x h55	201 x 122 x h55
Размер по крепежным отверстиям, мм	186x96 (Ø5)	186x96 (Ø5)
Размеры упаковки, мм	300 x 230 x h65	300 x 230 x h65
Масса блока без сетевого кабеля, кг	0,52	0,57
Масса блока в упаковке, кг	0,73	0,78

- сплиттеры заключены в герметичный пластиковый корпус (IP65);
- подключение внешних кабелей осуществляется через герметичные вводы.