RACK LED line IMLIGHT Electronics

Блок светодиодного освещения RACK LED line

Паспорт и инструкция по эксплуатации



1. Назначение.

Блок светодиодного освещения RACK LED line, в дальнейшем блок, предназначен для подсветки лицевых и задних панелей оборудования, смонтированного в рек. Блок изготовлен в соответствии с техническими условиям ТУ 3434-002-434800356758-06.

2. Устройство прибора.

- На передней панели блока расположены, сетевой переключатель **POWER**, регулятор яркости **BRIGHTNESS**, светодиодный источник света.
- Сетевой предохранитель установлен на плате внутри корпуса блока. Номинал предохранителя – 1 A/250 B, размер 3x7,2 мм, выводной.
- Для подключения блока к сети используется 3 жильный кабель с вилкой Schuko.
- Корпус блока выполнен в конструктиве 19" высотой 1U из стали, толщиной 1 мм со съемной крышкой. Передняя панель изготовлена из стали толщиной 1,5мм. Корпус окрашен порошковой краской.

3. Комплект поставки

- Блок подсветки 1
- Паспорт и инструкция по эксплуатации 1

4. Технические характеристики

Напряжение питания, В Частота сети, Гц Потребляемая мощность, не более ВА Количество каналов освещения Габариты блока, мм Размеры упаковки, мм Масса блока без сетевого кабеля, кГ Масса блока в упаковке, кГ

220±10%, одна фаза 50-60 1,5 1 483x71,5xh44 (1U) 540x230x65 1,02 1,35

www.imlight.ru

RACK LED line IMLIGHT Electronics

5. Подготовка к работе

- Подключение к блоку с сети должно выполняться квалифицированным персоналом.
- Не устанавливайте блок вблизи источника сильного тепла.
- Если блок транспортировали при отрицательных температурах, перед включением его нужно выдержать в нормальных условиях не менее 2 часов.
- Нельзя использовать блок в следующих местах:
 - ✓ в местах с повышенной влажностью,
 - ✓ в местах, подверженных вибрациям и ударам,
 - ✓ в местах с температурой выше 45°С или ниже 2°С,
 - ✓ предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое значение влажности от 35% до 80%).

Внимание! Блок должен быть обязательно заземлен!

6. Гарантийные обязательства

- Гарантийный период 24 месяца, гарантийный период исчисляется со дня продажи.
- Производитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки.
- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

 Тарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта олока. Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет покупателя.
7. Изготовитель
Адрес изготовителя: 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-б Тел/Факс: +7-8332-340-344
www.imlight.ru E-mail: pres_el@show.kirov.ru
Время работы офиса: Понедельник-пятница с 9=00 до 17=00 Перерыв на обед с 12=30 до 13=30
Серийный номер:
«»20г.

www.imlight.ru 2